


指向马路

指定面为磨砂

B-B



基本尺寸	公差值
<3	±0.1
3~10	±0.15
10~24	±0.20
24~65	±0.35
65~140	±0.50
140~250	±0.80
250~450	±1.2
>450	±2.0

技术要求

- 1、未注圆角及拔模斜度按3D图。未注尺寸公差按GB/T 14486-2008 MT5。未注表面处理的面要求抛光处理。
- 2、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；
- 3、模具镶件材料要求试验模与正式模一致
- 4、所有结构（面型）的模具等级为见图面，未注模具等级为III
- 5、胶口剪切要求保证透镜外观的完整，在去除浇口余料后，不允许有余料残留
- 6、顶针要求与顶出面磨砂一致，要求没有明显的顶出印，要求不能高出顶出平面
- 7、模穴号、刻字要求不能高出平面。
- 8、带框尺寸为巡检必检尺寸。
- 9、带公差尺寸为试模及首检必检尺寸。
- 10、产品与公模4合1结构一致，模具设计请尽可能保持一致（注意注塑周期）

出光角度范围		透过率	
最小K值		点胶类型	
模具等级		备注	

2					4				
1					3				
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名
光学设计					HK-4合1 路灯透镜 (TYPE II-M-BRA)			HK-50@09-150X65-5050-#0-1g-4	
结构设计				1.02.92061					
审核					材料: PMMA			CDHK	
审定								2	